

INHOUDSOPGAVE VENTILEREN

Ventilatoren

319



INHOUDSOPGAVE VENTILEREN



VENTILEREN

Americ® VAF3000B 300mm Ventilator



Americ® VAF3000B ventilator voor 230V.

- 305mm (12") doorlaat
- Dubbelwandige constructie.
- Draag- en stapelbaar.
- Zowel blazende als zuigende luchtstroom.
- 3 jaar garantie.

Technisch specificaties:

- Spanning: 230V 50Hz
- Vermogen: 0,75 kW
- Luchtdoorlaat: 300mm (12")
- Gewicht: 14,7 kilo
- Luchtverplaatsing: 4.200m3/uur
- Hoogte: 533mm, lengte: 432mm, breedte: 355mm

| Artikelnummer | Omschrijving | St./Verp. |
|---------------|---|-----------|
| 72.43.03010 | Americ® VAF3000B 305mm (12") diameter industriële ventilator 230V | 1 |

Americ® VAF8000A 500mm Ventilator



Americ® VAF8000A ventilator voor 230V

- 500mm (20") doorlaat
- Dubbelwandige constructie.
- Zowel blazende als zuigende luchtstroom.
- Hijs oog
- 3 jaar garantie.

Technisch specificaties:

- Spanning: 230V, 50Hz
- Vermogen: 3,73 kW
- Luchtdoorlaat: 500mm (20")
- Gewicht: 54 kilo
- Luchtverplaatsing: 16.940m3/uur
- Hoogte: 698mm, lengte: 698mm, breedte: 647mm

| Artikelnummer | Omschrijving | St./Verp. |
|---------------|---|-----------|
| 72.43.08010 | Americ® VAF8000A 500mm (20") diameter industriële ventilator 230V | 1 |

Americ® VAF3000P 305mm Pneumatische Ventilator



Americ® AF3000P – Pneumatische 305mm industriële ventilator voor explosiegevaarlijke omgevingen. De energiezuinige high-performance motor is geheel omsloten waardoor u veilig uw werk kunt doen. Indien explosie veiligheid en een luchtkanaal vereist is, dan dient het statisch geleidend luchtkanaal 72.43.11227 en het aluminium koppelstuk 72.43.30112 toegepast te worden.


- 305 mm (12 ") diameter doorlaat
- Dubbelwandige constructie
- Draagbaar en stapelbaar
- Zowel blazende als zuigende luchtstroom
- 3 jaar garantie

Technische specificaties:

- Spanning 230V, 50Hz
- Vermogen 1.1 kW pneumatische motor
- Luchtverplaatsing 3.505 m3/uur
- Gewicht 13 kilo

Te combineren met maar liefst 38 meter rechte luchtkanaal

| Artikelnummer | Omschrijving | St./Verp. |
|---------------|---|-----------|
| 72.43.03050 | Americ® VAF3000P 305mm (12") diameter industriële ventilator 230V | 1 |



VENTILEREN

Americ® luchtkanalen



Luchtkanalen voor de Americ® ventilatoren met Quick Connect klem.

De wegwerp luchtkanalen zijn enkel voor de uitblazende zijde te gebruiken.

| Artikelnummer | Omschrijving | St./Verp. |
|---------------|---|-----------|
| 72.43.11225 | Luchtkanaal 300mm x 7,5m (12" x 25') met Quick Connect | 1 |
| 72.43.12025 | Luchtkanaal 500mm x 7,5m (20" x 25') met Quick Connect | 1 |
| 72.43.25050 | Wegwerp luchtkanaal 300mm x 150m (12" x 500') niet-vlamonderhoudend | 1 |
| 72.43.11227 | Statisch geleidend luchtkanaal 300mm x 7,5m (12" x 25') met Quick Connect | 1 |

Americ® koppelstukken



Koppelstukken voor Americ® luchtkanalen.

| Artikelnummer | Omschrijving | St./Verp. |
|---------------|---|-----------|
| 72.43.30012 | 12" (300mm) koppelstuk gegalvaniseerd staal | 1 |
| 72.43.30020 | 20" (500mm) koppelstuk gegalvaniseerd staal | 1 |
| 72.43.30112 | 12" (300mm) koppelstuk aluminium | 1 |

