

**Nitrilschuim op een naadloze nylonvoering**  
 Ontworpen voor algemeen werk in olieachtige en vuile omstandigheden

### Belangrijkste eigenschappen

- MaxiFoam®: nitrilschuim op een rekbare 15 gauge naadloze nylonvoering
- MaxiFoam® Lite™: ultralicht nitrilschuim op een lichte 15 gauge naadloze nylonvoering
- Oppervlak van de handschoenen ontworpen om olie te laten "afvloeien" voor een betere grip
- De lichte coating verbetert de flexibiliteit en de handvaardigheid
- MaxiFoam® heeft schuurvastheidsniveau 4 en andere goede niveaus voor mechanische prestaties
- Volledig gecoat en bestuurdersstijlen voor extra bescherming
- Minimale penetratie van de coating naar de binnenkant van de handschoenen vermindert irritatie en verhoogt het comfort
- MaxiFoam® Lite™: donkerkleurige combinatie ontworpen om de handschoenen langer "schoon" te houden
- Goede grip in vochtige en droge omstandigheden

### Typische bedrijfssectoren

Auto-industrie, huishoudtoestellen, auto-onderdelen, zoals versnellingsbak en motorproductie, engineering en machineonderdelen.

### Typische toepassingen

Werken met geoliede onderdelen, kleine onderdelen, lagers en buizen.

### Unieke eigenschappen

Zonder siliconen en oplosmiddelen

#### Handpalmdikte

34-700, 34-800: 1,10mm  
 34-900: 1,00mm  
 34-600: 1,00mm

#### EN-maten

5 (XSS), 6 (XS), 7 (S), 8 (M),  
 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL)

Ref. nr.	Coating	Kleur	Voering
----------	---------	-------	---------

<b>MaxiFoam®</b> 34-800	Vingers	Grijs	Wit
----------------------------	---------	-------	-----

<b>MaxiFoam® Lite™</b> 34-700	Vingers	Donkergrijs	Wit
34-900	Vingers	Donkergrijs	Donkergrijs

<b>MaxiFoam® XCL™</b> 34-600	Vingers	Grijs	Wit
---------------------------------	---------	-------	-----



34-800

